

Gullspack® LF

Lichtgewicht plamuur



Productomschrijving

Toepassingsgebied Kant-en-klare, witte, lichtgewicht dispersieplamuur, voor afwerkklagen met een zeer dichte structuur. Het kan probleemloos worden gebruikt voor het vullen van scheurtjes, gaatjes, het glad maken van beschadigd stucwerk, het overwerken van bestaand stucwerk voor het sausklaar opleveren (Ook hoogglans). **Gullspack LF** In een keer tot max. 5 mm laagdikte te verwerken.

Eigenschappen Oplosmiddel- en weekmakervrije, matte spachtelplamuur, zeer goed vullend vermogen, waterdampdoorlatend, makkelijk met de hand te verwerken en in gedroogde vorm schuurbaar. Het heeft een lange open tijd en laat zich zeer gemakkelijk verdelen.



- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Zeer goed vullend vermogen
- Makkelijk te verwerken



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Latex-Polymeerdispersie	Vaste stof gehalte	Ca. 46%
Vulstof	Wit Dolomietmarmor	PH-waarde	Ca. 9
Verbruik [1]	Ca. 300 ml/m ² bij tweemaal voegen Ca. 1 l/m ² bij 1 mm. laagdikte met een vlakke spaan	Toepassingsgebied	Binnen
Korrelgrootte	Max. 0,2 mm.	Verpakkingsgrootte	10 Liter kunststof emmer
Laagdikte	Max. 5 mm per arbeidsgang	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Specifiek gewicht	Ca. 1,2 kg/l.		

[1]De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2]In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

- Ondergrond** De ondergrond dient stevig, droog, schoon en vrij van versturende tussenlagen te zijn. Afhankelijk van de staat de ondergrond gronden en/of voorzien van een tussenlaag. **Gullspack®** kan met dispersiekleuren, plastic, wandbekleding en verdere decoratieve producten overwerkt worden.
- Normaal zuigende ondergronden** Op normaal zuigende ondergronden, zoals beton, gipsplaten, gips (MG, Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), kan het materiaal direct verwerkt worden.
- Niet zuigende ondergronden** Niet zuigende ondergronden met **Conti® Puracryl WP Grund** voorbehandelen. Gladde, glanzende vlakken van te voren opruwen.
- Materiaalinstelling** Dit product is gereed om te verwerken. Niet met andersoortig materiaal vermengen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Gullspack[®] LF

Lichtgewicht plamuur



Toepassing **Gullspack[®] FS** kan men het best m.b.v. een Zweedsmes of een pleisterspaan aanbrengen. In 1-2 lagen opbrengen, afhankelijk van de ondergrond en voorzorgsmaatregelen. Voor het afmeten is een Zweedsmes zeer geschikt.

Tip:

- Voor het afwerken of behangen de geschuurde laag afstoffen.
- Gestucte vlakken voor het behangen gronden.
- Niet mengen met andere materialen.

Overschilderen/ droogtijd Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 uur oppervlakedroog. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

Reinigen van gereedschap Spetters onmiddellijk met water verwijderen. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Belangrijk

Aandachtspunten VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijke stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl