

Gullspack® Wandpleister


Witte gebruiksklare handpleister voor binnenshuis



Productomschrijving

Toepassingsgebied

Gullspack® Wandpleister is een semi- lichtgewicht handpleister op basis van aluminium silicaten en dolomiet vulstoffen. Te gebruiken tot een laagdikte van 3 mm. Te verwerken in de binnen afbouw op wanden en plafonds. De smeulige samenstelling en de goede vuleigenschappen maken het product uiterst geschikt voor het afpleisteren van gestort beton, prefab beton, cellenbeton, gipsblokken, ander stucwerk, gipsplaten, fermacel, kalkzandsteen e.d.. Daarnaast is de **Gullspack® Wandpleister** als jointfiller inzetbaar voor schroefgaten en naden. Ook het volledig vlakken van gipsplaten t.b.v. klasse A is mogelijk.



- Kant en klaar vulmiddel
- Kalkvrij
- Voor binnenshuis



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Latex-Polymeerdispersie	Vaste stof gehalte	Ca. 52%
Vulstof	Aluminium silicaat en wit dolomiet	PH-waarde	Ca. 9
Verbruik [1]	Als spachtel: 1 lt./m ² /mm. Als jointfiller: 0,3 lt./m ² bij 2 lagen	Verpakkingsgrootte	15 Liter emmer
Korrelgrootte	Max. 0,15 mm	Toepassingsgebied	Binnen
Specifiek gewicht	Ca. 1,4 kg/lt.	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Laagdikte	Max. 3 mm per arbeidsgang		

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient, stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij te zijn. Het is niet noodzakelijk de ondergronden voor te behandelen met een primer. Voor sommige toplagen dient wel een geschikte primer te worden gebruikt.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Er kan tot 30% volumedelen gips worden toegevoegd aan dit product voor een snellere droging of beter vulvermogen.

Toepassing **Gullspack® Wandpleister** in 1-2 lagen opbrengen, afhankelijk van de ondergrond en voorzorgsmaatregelen. Vanwege zijn semi- lichtgewicht vulstoffen is dit product licht te verwerken en af te messen. Handmatig aanbrengen kunt u het beste doen door een Zweedsmes of een pleisterspaan (bij voorkeur RVS) te gebruiken. Voor een snellere droging of een beter vullend vermogen, kunt u tot 30% volumedelen gips toevoegen.

Tip:

- Voor het afwerken of behangen de geschuurde laag afstoffen.
- Gestucte vlakken voor het behangen gronden.
- Niet mengen met andere materialen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, gezinszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Technische informatie

Gullspack[®] Wandpleister



Witte gebruiksklare handpleister voor binnenshuis

Overschilderen/ droogtijd	Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid een droogtijd van 2 à 3 uur per millimeter laagdikte. Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhoudend.
Schoonmaken van gereedschap	Spatten direct met water verwijderen. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Belangrijk

Speciale aandacht In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijk stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de wandpleister dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl