



Conti® Murolux SMP Prim-a-Loma

Oplosmiddelhoudende isoleerverf, aromaatvrij, voor binnengebruik op wanden en plafonds

Productomschrijving

Korte omschrijving Een aromaatvrije, witte isoleerverf voor binnengebruik

Eigenschappen Een matte alkydhars voor binnen. Schrobbestendigheid klasse 2 en nicotine-, roet-, vet- en vochtvlekken isolerend.



- **Zeer dekkend vermogen**
- **Droogt mat en spanningsarm op**
- **Geurarm**
- **Isoleert nicotine-, roet-, vet- en vochtvlekken**



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Kunststofdispersie volgens DIN 55 Alkydhars	Toepassingsgebied	Binnen
Specifiek gewicht	Ca. 1.56 kg/l	Glansgraad	Mat
Verbruik [1]	140-160 ml/m ² kwast/ roller 160-230 ml/m ² spuit	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Verpakkingsgrootte	2,5 l, 5l, 10l.	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/b): 100 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 100 g/l.

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond Voor iedere goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden.

Sterk zuigende ondergronden Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met **Conti® Silco Grund LH**.

Gebruiksklaar. Bij contrastrijke ondergronden of ondergronden met een verschillende zuigkracht 1 grond en 1 afwerklaag met ca. 3-5 % **Haku GB 80** of aromaatvrije testbenzine toepassen. Nieuw stucwerk ten minste 28 dagen laten drogen.

Materiaalkleuring Met maximaal 1% Mixol Universal kleurconcentraat op kleur brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Materiaalinstelling Kwast, rol- of spuitapplicatie. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %.

Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Verwerking Kwast, roller of spuiten. Om aanzetten te vermijden in één laag nat-in-nat afwerken. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip tenminste 0,5 mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur tenminste 5 °C. Tijdens het aanbrengen en drogen mag de temperatuur niet onder het dauwpunt komen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl



Conti[®] Murolux SMP Prim-a-Loma

Oplosmiddelhoudende isoleerverf, aromaatvrij, voor binnengebruik op wanden en plafonds

Overschilderen/ droogtijd	Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur tastdroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.
Reinigen van gereedschap	Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in terpentine bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met Haku GB 80 of terpentine.
Belangrijk	
Speciale aandacht	VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen. In moeilijke gevallen advies inwinnen.
Veiligheid	Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.
Technisch advies	Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen. E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl