

Technische informatie

Conti[®] Puracryl Tiefgrund



Oplosmiddelvrij, hechtingsverbeterend grondeermiddel met speciale bindmiddel combinatie


Productomschrijving

Korte omschrijving

Oplosmiddelvrij grondeermiddel voor binnen en buiten. Hoog indringend vermogen, met een zeer goede versteviging van de ondergrond en een reducerende werking op de zuigkracht. Verbeterd de hechting van te zetten dispersielagen op zuigende ondergronden. Geschikt voor alle voorkomende ondergronden bij gevel- en binnenwerk, in het bijzonder voor stucsoorten van de Mortelgroepen II en III, beton, baksteenmetselwerk, vezelcement en gipskarton. Uitgezonderd gipspleister en glasal-ondergronden.

Eigenschappen

Ongepigmenteerd grondeermiddel zonder geurbelasting, daarnaast is het waterdampdoorlatend, waterverduinbaar, milieuvriendelijk, oplosmiddel- en weekmakervrij.



- Voor binnen en buiten
- Breed toepassings- scala
- Extreem fijn, met hoog indringend vermogen
- Voor egaliserende en verstevigende gronderingen



Technische gegevens

Toepassingsgebied	Binnen en buiten	Verpakkingsgrootte	1l., 5l., 10 l.
Specifiek gewicht	Ca. 1,03 kg/l.	Opslag [2]	Koel en vorstvrij ca. 1 jaar.
Verbruik [1]	50-300 ml/m ²	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/g): 30 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbehandelingen

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling

Acrylaat copolymeer, kali-watrglas, water, additieven, conserveringsmiddel: methy-lisothiazolinone en benzisothiazolinone.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij te zijn. Verder vrij van verf en verfresten, scheurvrij, droog en vrij van zouten en bloedingen. De ondergrond dient adequaat voorbehandeld en gegrond te zijn.

Opmerking

Niet geschikt voor mortelgroep I. Geschikt voor alle voorkomende ondergronden bij de gevel- en binnenmuurverwerkingen; stucsoorten van de Mortelgroep II en III, beton, gipsplaten, vezelcement en baksteenmetselwerk. Met uitzondering van gipspleister en Glasal-ondergronden. Op geglaceerde ondergronden dient het alleen op licht-vochtige plekken ingezet te worden (Voor natte oppervlakken ongeschikt.)

Nieuw stucwerk

Nieuw stucwerk, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten drogen. Kalk CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) en minerale stuclagen minstens 4 weken onbehandeld laten drogen.

Zwak zuigende ondergronden

Bij zwak zuigende ondergronden tot 30% met water verdunnen. De toevoeging van het water zo instellen dat er geen glanzende grondlaag ontstaat. Glanzende oppervlakken voor het verder verwerken mat slijpen.

Materiaalinstelling

Voor gebruik goed schudden en na gebruik weer goed sluiten.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl

Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Blad: 1/2 - Stand: Januar 2017

Technische informatie

Conti[®] Puracryl Tiefgrund



Oplosmiddelvrij, hechtingsverbeterend grondeermiddel met speciale bindmiddel combinatie

- Toepassing** Gereinigde oppervlakken 2-3 keer nat-op-nat met een kwast of borstel aanbrengen.
- Opmerking* Let op: etsend! Glas, natuursteen, klinkers, keramiek en metaal in de onmiddellijke nabijheid van het te behandelen object zorgvuldig afdekken. Huid en ogen beschermen tegen spatten! Eventuele spatten dienen direct met water verwijderd te worden.
- Overschilderen/
droogtijd** Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren oppervlaktedroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.
- Tussen- en afwerklaag* Alle **Conti**[®] dispersie muurverven, dispersie gevelverven en waterverdunbare lakken.
- Opmerking* De laagopbouw kunt u vinden in de betreffende 'technische informatie bladen' van de verf- en laklagen.
- Reinigen van gereedschap** Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Belangrijk

- Speciale aandacht** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffend BFS-productblad, betreffende EU-veiligheidsblad.
Voor aanvang de geschiktheid van materiaal en ondergrond middels een proefneming testen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Niet verwerken bij direct opvallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevel) of harde wind. Indien noodzakelijk netten op de steiger aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Oppervlakken die niet geveerd dienen te worden, zorgvuldig afdekken.
- Veiligheid** Buiten bereik van kinderen bewaren.
Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Spuitnevel niet inademen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken. Zie verder het EG-veiligheidsblad
- Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Blad: 2/2 - Stand: Januar 2017