

Conti® Snelplamuur


Sneldrogende plamuur voor binnen en buiten



Productomschrijving

Eigenschappen

Oplosmiddelvrije, sneldrogende reparatie plamuur, met roestremmer. Eenvoudige verwerking ook op moeilijke plekken, voor minerale ondergronden, hout en metaal, binnen en buiten. Geschikt voor het uitvlakken van gaten, scheuren en oneffenheden op gegrond hout, beton en gegrond ijzer (binnen en buiten). Overschilderbaar met dispersie-, acryl- en kunstharlakken.



- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij.
- Met roestremmer (oxidatieremmer).
- Overschilderbaar



Technische gegevens

Leveringsvorm	wit	Verpakkingsgrootte	0,4 kg en 1,3 kg
Verbruik [1]	Ca. 1 l/m ² bij 1 mm. laagdikte	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Specifiek gewicht	Ca. 1,80 g/cm ³	Filmvormings-temperatuur	Tenminste +5°C voor lucht en ondergrond
Korrelgrootte	Max. 0,03 mm	Reinigen van gereedschap	Direct na gebruik met water
Maximale laagdikte	1 mm	Opslag [3]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Vaste stofgehalte	ca. 78%	EU-VOC grenswaarde	(Cat. A/g): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid). Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhouden.

[3] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling PVA- sampolymeer en alkyd

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

De ondergrond dient scheurvrij, stevig, vrij van zouten en bloedingen, verkleuringen, micro- organismen, grove- en sinterdelen en eventuele scheidingsmiddelen te zijn. Oude laklagen met loog reinigen en opruwen. Verontreinigingen en krijtende bestanddelen verwijderen. Grotere beschadigingen en gaten met geschikt vulmateriaal aanvullen. Afhankelijk van de soort de ondergrond adequaat voorbehandelen en gronden.

Stevige ondergronden Het aanbrengen van **Conti® Snelplamuur** mag alleen gebeuren op mat geschuurde, stevige oude (verf)lagen.

Ijzeren delen Niet gegronde ijzeren delen dienen vooraf met **Conti® Classic Allgrund** behandeld te worden.

Zuigende ondergronden Zuigende, minerale ondergronden dienen gegrond te worden met **Conti® Uni Tiefgrund**. Onbehandeld hout binnen voorbehandelen met **ContiPur® Multigrund**.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg, 2408 AX, Alphen a/d Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Conti® Snelplamuur



Sneldrogende plamuur voor binnen en buiten

Verwerking	Conti® Snelplamuur met een RVS spatel dun aanbrengen en glad trekken. Afhankelijk van de ondergrond kunnen, indien vereist, meerdere lagen worden aangebracht. Na droging uitstekende delen afsteken en spatelsporen met schuurpapier korrel 100-120 droog schuren. Het dragen van een veiligheidsbril wordt bij het schuren aangeraden.
Overschilderen/ droogtijd	Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na ca. 30 minuten tot 2 uur, afhankelijk van de laagdikte, schuurbaar en overschilderbaar. Doorgedroogd en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.
Reinigen van gereedschap	Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelmiddel gebruiken.

Belangrijk

Speciale aandacht	In moeilijke gevallen advies inwinnen.
Veiligheid	Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval en verpakking dienen op veilige wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Contact met de huid vermijden.
Technisch Advies	Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen. E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00
Opmerking	De informatie uit dit productinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wegens verscheidene omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verwerking dient de gebruiker zelf de benodigde tests uit te voeren. Een gerechtelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen, of geschiktheid voor een bepaald doeleinde kan uit dit productinformatieblad niet worden afgeleid. De ontvanger van onze producten dient zelf mogelijke eigendomsrechten en bestaande voorschriften in acht te nemen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg, 2408 AX, Alphen a/d Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl