

Schill® A/S Fassadenfarbe

Productinformatie

Schill® A/S Fassadenfarbe is een mat opdrogende dispersieverf voor geveloppervlakken, weerbestendig volgens VOB, deel C, DIN 18363. Eenvoudig te verwerken, spat- en geurarm, uitstekend dekkend vermogen, slagregenvast, vuil afwijzend, niet vergelend, spanningsarm en milieuvriendelijk. Geschikt voor stuc- en betonoppervlakken, metselwerk en fasercementplaten.



- Matte A/S gevelverf
- Uitstekend dekkend vermogen
- Waterdampdoorlatend
- Hoog rendement



Technische gegevens

Levorm	Wit	Korrelgrootte	S1 = Fijn
Toepassingsgebied	Buiten	Verpakkingsgrootte	2,5 lt. & 10 lt.
Verbruik	Ca. 170 ml/m ²	Opslag	Koel en droog ca. 1 jaar
Specifiek gewicht	Ca. 1.366 kg/l.	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/b): 40 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 40 g/l.
Glansgraad	Mat		

Samenstelling: Reinacrylaat, Titaandioxide, calciumcarbonaat, talk, glimmer, siloxaan, additief, conserveringsmiddel, methylisothiazolinon en benzisothiazolinon.

Inzetgebied en toepassingen

- Ondergrond** De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. **Schill® A/S Fassadenfarbe** aanbrengen op een normaal zuigende ondergrond, de ondergrond hoeft niet voorbehandeld te worden. Indien gewenst met maximaal 10 % water verdunnen.
- Sterk zuigende ondergronden* Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Conti® Puracryl Tiefgrund**.
- Verwerking** Kwast, rol- of spuitapplicatie. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip ten minste 0,5 mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C. Niet verwerken op door de zon verwarmde gevels.
- Overschilderen/droogtijd** Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.
- Reinigen van gereedschap** Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU-Veiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl

Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Schill® A/S Fassadenfarbe

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl