


# Schill® Spactex

## Productinformatie

**Schill® Spactex** is een scheurbestendige, matte dispersieverf voor duurzame, zeer dekkende muur- en plafondoppervlakken. Eenvoudig te verwerken, spat- en geurarm, waterdampdoorlatend, milieuvriendelijk en emissie-, oplosmiddel- en weekmakervrij. Geschikt voor het afwerken van alle verarbeid binnenshuis, gipsplaten, Raufaserbehang, reliëfbehang van papier, glasdecor weefsel en intacte oude verflagen op dispersiebasis.



- Matte latexverf
- Hoog dekkend vermogen
- Geur- en spatarm



## Technische gegevens

Levorm	Wit	Natafwrijfklasse	2
Toepassingsgebied	Binnen	Korrelgrootte	Fijn (<100µm)
Verbruik	Ca. 142 ml/m²	Verpakkingsgrootte	2,5 lt. - 10 lt.
Specifiek gewicht	Ca. 1.463 kg/l.	Opslag	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Mat	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/b): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 1 g/l.

**Samenstelling:** Kunststofdispersie volgens DIN 55947, mengpolymerisaat - polyvinylacetaatdispersie, titaandioxide, talk, krijt, kaoline, additieven, conserveringsmiddel, methylisothiazolinon en benzisothiazolinon.

## Inzetgebied en toepassingen

**Ondergrond** De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. Niet dragende en loszittende oude verflagen verwijderen. Lijmverf en krijtende oppervlakken volledig schoonmaken. Nieuw stucwerk dient tenminste 4 weken doorgedroogd te zijn. Als grondlaag kan **Schill® Spactex** tot 10 % met water worden verdund. Plafonds dienen onverdund met **Schill® Spactex** behandeld te worden.

*Sterk zuigende ondergronden*

Sterk zuigende en moeilijke ondergronden voorbehandelen met **Conti® Impregno GJ**.

**Verwerking** Kwast, rol- of spuitapplicatie. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip ten minste 0,5 mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

**Overschilderen/ droogtijd** Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na 3-4 uur tasterdroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

**Reinigen van gereedschap** Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)

Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)

# Schill® Spactex

## Belangrijk

**Speciale aandacht** VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

**Veiligheid** Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

**Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

Mail: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl) of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

### DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)

Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)