


Schill® Super Snelgrond

Productinformatie

Schill® Super Snelgrond is een uitstekend (kanten) dekkende grondverf voor op alle houtsoorten en plaatmaterialen. Ook te gebruiken op hechte, grondig gereinigde verflagen op hout, op reeds van roestwerende grondverf voorzien metaal en als voorbehandeling van glaslaten en sponningen. Het is mogelijk meer dan 1 laag per dag aan te brengen, daarnaast heeft het een hoog rendement en een goede vloeïng.



- Oplosmiddelhoudend
- Snel drogend
- Voor binnen en buiten
- Zeer goede dekking



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Alkydhars	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Specifiek gewicht		Verpakkingsgrootte	1 en 2.5 lt.
Verbruik [1]	100 - 150 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Mat	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 300 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per m² per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

- Ondergrond** De ondergrond moet stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Ondergronden dienen, afhankelijk van hun aard, adequaat voorbehandeld te worden en gegrond. Neem kennis van VOB, deel C, DIN 18363, par. 3.
- Materiaalinstelling** Dit product is gereed om te verwerken. Dit product kan eventueel verdund worden met Haku GB 80. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.
- Verwerking** Kwast, rol- en spuitapplicatie. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %.
Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.
- Droogtijden** Bij een relatieve vochtigheid van 50 % bij 23 °C is **Schill® Super Snelgrond** na een half uur stofdroog. Overschilderbaar na 3-4 uur. Let wel: Bij koeler of vochtiger weer, of bij een grotere laagdikte zal er een langere droogtijd moeten worden aangehouden.
- Schoonmaken van gereedschap** Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf, of onder water bewaren.
Gereedschappen direct na gebruik met Terpentine reinigen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Schill® Super Snelgrond

Belangrijk

- Aandachtspunten** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.
- Veiligheid** Direct contact met de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Verpakking goed gesloten houden. Niet in de vrije natuur laten komen. De ondergrond bij verwerken afdekken. Indien verslikking met product, direct medisch advies inwinnen en deze informatie of het etiket aan de arts tonen.
- Kenmerken** Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaate; kan allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verf technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl