

Van Buuren Acryl Mat

Goed dekkende, schrobvaste, gladde, matte muurverf. Voor binnen- en afgeschermd buitenwerk. Toepasbaar op vele ondergronden, zoals: beton, metselwerk, board, gipsplaat, stucwerk e.d.



	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	<p>Mooi mat. Hoog rendement. Zeer glad. Gemakkelijke verwerking. Goede dekking. Goed airless verspuitbaar. Schrobvastheidsklasse 1 volgens DIN EN 13300. Dekkingsklasse 1 volgens DIN EN 13300 bij 7 m²/l. Oplosmiddelvrij en vrij van schadelijke emissies. Geen toegevoegde conserveringsmiddelen.</p>
Toepassing	<p>Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.</p>
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	<p>Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.</p>
Verwerkingsmethoden	<p>Kwast, roller of spuit.</p>
Verwerkingsgegevens	<p>Type verdunning: water. Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Acryl Mat doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik. Bij airless applicatie kan de verf 0-5% afgedund worden met water en/of Van Buuren Voorstrijk Transparant.</p>
Reiniging gereedschap	<p>Direct na gebruik met water.</p>
Theoretisch rendement	<p>Ca. 6-8 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.</p>
	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	<p>N.v.t.</p>
Wettelijke voorschriften	<p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p>
Productveiligheidsblad	<p>Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.</p>