

Van Buuren Gevel Classic

Hoogwaardige, goed dekkende, super hechtende gevel- en wandverf voor buiten. Universeel toepasbaar op vele ondergronden. 100% reinacrylaat.



	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	<p>Waterverdunbaar. Zijdemat. Hoge dekkracht. Zeer goed hechting. 100% reinacrylaat. Extreem hoog waterafstotend. Perfekte betonbescherming door zeer hoge CO2 dichtheid. Bestand tegen agressieve atmosferen. UV-bestendig. Niet vergelend. Spannings- en reukarm.</p>
Toepassing	<p>Hoogdekkende afwerking voor vele ondergronden. Als eindlaag in het Van Buuren Gevelsysteem.</p>
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	<p>Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.</p>
Verwerkingsmethoden	<p>Kwast, roller of spuit.</p>
Verwerkingsgegevens	<p>Kwast en roller Type verdunning: bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Gevel Classic onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik.</p> <p>Airless spray Type verdunning: water. Hoeveelheid verdunning: 0-10%. Spuitdruk: 140-180 bar. Spuitopening: 0,018 - 0,026 inch.</p>
Verdunning	<p>Maximaal 10% met water, eindlaag onverdund aanbrengen.</p>
Reiniging gereedschap	<p>Direct na gebruik met water.</p>
Theoretisch rendement	<p>Ca. 5-7 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.</p>
Ondergrond	<p>De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond voorstrijken met VB Gevel Grondering tot maximaal 50% verdunt met water of door 15 - 20% VB Gevel Classic te vermengen met VB Voorstrijk.</p>