



Van Buuren Isomat

Oplosmiddelhoudende matte binnenmuurverf. Aromaatvrij. Spanningsvrij. Zeer geschikt voor het isoleren van nicotine-, roet-, vet- en droge vochtvlekken.

	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	Zeer mat. Isoleert nicotine-, roet-, vet- en droge vochtplekken. Prettige verwerking. Zeer goede dekking. Schrobbvast.
Toepassing	Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 0°C.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	Kwast en roller Type verdunning: terpentine. Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Isomat doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 8 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Glansgraad
Structuur
Dichtheid
Vluchtige organische stoffen (VOS)

Droging bij 20°C/65% RV

Dekvermogen
Hechting

Eigenschappen

Mat.
Fijn.
Ca. 1,56 kg/dm³.
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 350 g/l (2010).
Dit product bevat max. 350 g/l VOS.
Stofdroog: ca. 2 uur.
Overschilderbaar: ca. 24 uur.
Goed.
Uitstekend op geschikte ondergronden.

Verpakking
Houdbaarheid
Opslag
Kleur

Overige informatie

2,5 L en 12,5 L.
In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Wit en vrijwel alle lichte kleuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl