

Van Buuren Latex Satin

Hoogwaardige, universeel inzetbare zijdeglanzende muurverf voor binnen en buiten. Zeer gemakkelijk te verwerken.



Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Zijdeglans binne/buiten muurverf.
Lichte verwerking.
Goed dekkend.
Structuur behoudend.
Goed verspuitbaar.
Schrobvastheidsklasse 1 volgens DIN EN 13300.
Dekkingsklasse 1 volgens DIN EN 13300 bij 6 m²/l.
Oplosmiddelvrij en vrij van schadelijke emissies.

Toepassing

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Type verdunning: water.

Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Latex Satin doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik.

Bij airless applicatie kan de verf 0-5% afgedund worden met water en/of Van Buuren Voorstrijk Transparant.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

Theoretisch rendement

Ca. 6-8 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

N.v.t.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.