



## Van Buuren Mat H2O

Hoogwaardige, matte, watergedragen aflak. Lange open tijd, goed hechtend en een mooie vloei. Ook zeer geschikt voor wandafwerking waar een extreme reinigbaarheid gewenst is.

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Hoge dekkraft.  
Snelle droging.  
Uitstekende vloei.  
Zeer goede kantendekking.  
Gemakkelijke verwerking.  
Goede hechting.

Toepassing

Het mat afwerken van hout en metaal, dat volgens de voorschriften is voorbehandeld.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Water.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 70 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

### Veiligheidsinformatie

Vlampunt

> 100°C.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Eigenschappen

Glansgraad

Mat.

Dichtheid

Afhankelijk van de kleur: ca. 1,25 kg/dm<sup>3</sup>.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is:  
130 g/l (2010). Dit product bevat max.: 99 g/l VOS.



Droging bij 20°C/65% RV

Vloeiing

Dekvermogen

Hechting

Overschilderbaarheid

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

## Eigenschappen (vervolg)

Stofdroog: ca. 1h.  
Kleefvrij: ca. 2h.  
Overschilderbaar: ca. 5-6h.

Uistekend.

Zeer goed.

Hecht goed gereinigde en goed geschuurde oude laklagen en primers.

Goed overschilderbaar met acryl- en alkydharsverven.

## Overige informatie

1 L en 2½ L.

In onaangebroken verpakking ca. 1 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit en vrijwel alle kleuren.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.dslcoatings.nl](http://www.dslcoatings.nl)*