



Van Buuren MicroTec Mat

Hoogwaardige, optimaal reinigbare, matte binnenmuurverf. Vloeit mooi, lange open tijd en droogt aanzetvrij op. Ideaal voor kritische ondergronden. Bestand tegen desinfectiemiddelen.



Belangrijkste eigenschappen

Algemeen

Zeer mat.
Prettige verwerking.
Zeer goede dekking.
Schrobvast/optimaal reinigbaar

Toepassing

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang, vliesbehang, gestucte oppervlakten e.d.

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Kwast en roller

Type verdunning: water.
Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren MicroTec Clean Mat doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik.

Airless spray

Type verdunning: water.
Hoeveelheid verdunning: 0-5%.
Spuitdruk: 120-150 bar.
Spuitopening: 0,017 inch.
Spuithoek: 40 - 80°

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

Theoretisch rendement

Ca. 6-8 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

N.v.t.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Eigenschappen	
Glansgraad	Mat.
Structuur	Fijn.
Dichtheid	Ca. 1,40 kg/dm ³ .
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog: ca. 1 uur. Overschilderbaar: ca. 5 - 6 uur. Doorgedroogd: 2 - 3 dagen.
Dekvermogen	Zeer goed, dekkingsklasse 1 naar DIN EN 13300 bij 6 m ² /ltr
Schrobvastheidsklasse	Klasse 1 naar DIN EN 13300
Hechting	Uitstekend op geschikte ondergronden.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met dispersieverven.
Overige informatie	
Verpakking	1 L, 5 L en 10 L.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit en vele kleuren via het kleurenmengsysteem

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl