



## Van Buuren Systeemverf H2O

Watergverduerbare zijdeglanslak voor buiten en binnen met goed vullende eigenschappen. Mooi vloeiend en een uitstekende kantendekking.

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Goede hechting op diverse ondergronden.  
Hoge dekkraft.  
Snelle droging.  
Goede vulling en vloei.  
Zeer goede kantendekking.  
Gemakkelijke verwerking.  
Vochtregulerend.

Toepassing

Het zijdeglanzend afwerken van hout en metaal, dat volgens de voorschriften is voorbehandeld.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Water.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 70 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

### Veiligheidsinformatie

Vlampunt

> 100°C.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Eigenschappen

Glansgraad

Zijdeglanzend.

Dichtheid

Afhankelijk van de kleur: ca. 1,21 kg/dm<sup>3</sup>.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

< 100 g/l.