



## Van Buuren Voorstrijk Anti-Spat

**Transparante speciale voorstrijk voor binnen en buiten. Geschikt voor grondering en versteviging van krijtende en zanderige ondergronden. Zeer goede hechting op vele en ook zeer gladde ondergronden. Zeer goed verrolbaar zonder te spatten.**

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Droogt transparant op.  
Fixeert de ondergrond door zijn diep indringende eigenschappen.  
Egaliseert en heft het verschil in zuiging op.  
Hechtbrug voor navolgende afwerkklagen.  
Binnen en buiten.  
Zeer goede hechting, ook bij glanzend opdrogen van de voorstrijk.  
Waterafwijzende eigenschappen.

Toepassing

Binnen en buiten voor het voorstrijken van krijtende, zanderige en sterk zuigende ondergronden. Zeer geschikt als toevoeging (ca. 10%) aan VB Binnenmuurverven om de 'open' tijd te verlengen op zuigende ondergronden en aanzetten te voorkomen en de hechting te verbeteren.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller, spuit (airless).

Verdunning

Onverdund gebruiken.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

Theoretisch rendement

Ca. 6 - 8 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Ondergrond

De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.

### Veiligheidsinformatie

Vlampunt

N.v.t.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Dichtheid

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Droging bij 20°C/65% RV

Overschilderbaarheid

## Eigenschappen

Ca. 1,02 kg/dm<sup>3</sup>.

< 1 g/l.

Overschilderbaar na ca. 8 - 10 uur.

Goed overschilderbaar met dispersieverven.

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

## Overige informatie

5 L en 10 L.

In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Groenig transparant na droging.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.dslcoatings.nl](http://www.dslcoatings.nl)*