

GRABALUX

Extra dekkende, oplosmiddelvrije dispersieverf voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Eigenschappen

Extra dekkende, oplosmiddelvrije dispersieverf voor binnen en buiten. Reuk- en spatarm, waterdampdoorlatend en alkalivast. Schrobvastheidsklasse 1, dekkingsklasse 1 (bij een verbruik van 6 m²/l), volgens DIN EN 13300

Toepassingsgebied

Uitstekend toe te passen in ruimtes die aan de hoogste eisen moeten voldoen. Spackplafonds, gestucte plafonds en wanden. Beton en steenachtige ondergronden en glasweefsels. Voor binnen en buitenwerk.



- Lange opentijd
- Hoog dekkend vermogen
- Optimaal voor gladde oppervlakken

Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje



Technische gegevens

Toepassingsgebied	Binnen en afgeschermd buitenwerk	Natte afwrijfklasse*	Klasse 1
Kleuren ¹	Wit en aan te kleuren met Conti ProfiColor	Dekkingsklasse*	Klasse 1 bij 6 m ² /l
Verpakkingsgrootte	1 / 2,5 / 5 en 10 Liter	Glansgraad*	Mat
Soortelijk gewicht	ca. 1,35 gr/cm ³	EU-VOC Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Dit product bevat max. 30 g/l.
Verbruik ²	ca. 125 ml/m ²		
Opslag ³	Koel en droog ca. 1 jaar		
Bindmiddelbasis	Kunststofdispersie		

* Naar DIN EN 13 300

¹⁾ Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

²⁾ De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

³⁾ In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

GRABALUX

Extra dekkende, oplosmiddelvrije dispersieverf voor binnen en buiten.

Ondergrondvoorbereiding

Ondergrond

Voor iedere, goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis geschikt. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden.

Scheuren

Scheuren vakbekwaam wegwerken en genoeg droogtijd hanteren.

Verkleurde vlekken

Vlekken voorstrijken met Conti Isogrund.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met Conti® Puracryl- Tiefgrund.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund voorbehandelen. Gladde, glanzende ondergronden vooraf opruwen.

Verwerking

Materiaalinstelling

Het product is gebruiksklaar ingesteld. Afhankelijk van de ondergrond en de toegepaste techniek kan de grond- en afwerklaag met max. 5% water verdund worden.

Materiaalkleuring

Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Aanbrengmethodes

Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten. Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

Verwerking

In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmethode kan tot maximaal 5% water worden toegevoegd. Om aanzetten te voorkomen, nat-in-nat aanbrengen.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met Conti® Puracryl- Tiefgrund.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund voorbehandelen. Gladde, glanzende ondergronden vooraf opruwen.

Overschilderen/droogtijd

Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en overschilderbaar. Belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

GRABALUX

Extra dekkende, oplosmiddelvrije dispersieverf voor binnen en buiten.

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijk stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.