



Conti® Graba Project Mat

Goed dekkende wand- en plafondafwerking voor binnen

Productomschrijving

Eigenschappen

Matte muurverf met een goed dekkend vermogen en een eenvoudige verwerking. Geurarm, dampdoorlatend, milieuvriendelijk, emissie- oplosmiddel- en weekmakervrij.



- **Goede dekkraft**
- **Geur- en spuitarm**
- **Bewezen professionele kwaliteit**
- **Eenvoudige verwerking**



Technische gegevens

Natafwrijfklasse	Klasse 3	Toepassingsgebied	Binnen
Specifiek gewicht	Ca. 1.60 kg/l	Verpakkingsgrootte	10 ltr
Verbruik [1]	165 ml/m ² kwast/ roller 6 m ² /l	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Glansgraad	Stompmat	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l.

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling

Water, co-polymer kunststofdispersie, krijt, talk, titaandioxide, aluminiumsilicaat, additieven, conserveringsmiddel.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

Voor iedere goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met **Conti® Puracryl-Tiefgrund**.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende ondergronden met **Conti Puracryl WP Grund** voorbehandelen. Gladde, glanzende ondergronden vooraf opruwen.

Verwerking

In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmethode kan tot maximaal 5% water worden toegevoegd.

Materiaalkleurig

Met behulp van **Conti® ProfiColor®** of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Materiaalinstelling

Kwast, rol- of spuitapplicatie. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.dslcoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl



Conti® Graba Project Mat

Goed dekkende wand- en plafondafwerking voor binnen

**Overschilderen/
droogtijd**

Bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en overschilderbaar. Belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

**Reinigen van
gereedschap**

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

**Technisch
advies**

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.dslcoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl