



## Van Buuren Spraymat Airless

Goed dekkende, schrobvaste, gladde, matte muurverf voor binnen. Spuitklaar ingesteld. Toepasbaar op vele ondergronden, zoals: beton, metselwerk, board, gipsplaat, stucwerk e.d.

	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Zeer mat. Soepele verwerking. Uitmuntende dekking. Schrobvast.
Toepassing	Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	<b>Kwast en roller</b> Type verdunning: onverdund gebruiken. Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Spraymat Airless doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik. <b>Airless spray</b> Type verdunning: onverdund gebruiken. Product is spuitklaar ingesteld. Spuitdruk: 120-150 bar. Spuitopening: 0,017 inch. Spuihoek: 40 - 80°
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 8 m <sup>2</sup> /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Glansgraad  
Structuur  
Dichtheid  
Vluchtige organische stoffen (VOS)  
  
Droging bij 20°C/65% RV  
  
Dekvermogen  
Hechting  
Overschilderbaarheid

## Eigenschappen

Mat.  
Fijn.  
Ca. 1,58 kg/dm<sup>3</sup>.  
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.  
Stofdroog: ca. 1 uur.  
Overschilderbaar: ca. 3 uur.  
Doorgedroogd: 2 - 3 dagen.  
Zeer goed.  
Uitstekend op geschikte ondergronden.  
Goed overschilderbaar met dispersieverven.

Verpakking  
Houdbaarheid  
Opslag  
Kleur

## Overige informatie

10 L  
In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.  
Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.  
Wit, lichte kleuren en donkere kleuren.



Van Buuren Verf is een merk van:



*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*