

GRABA ISOPRIM

Isolerende voorstrijk voor binnen tegen nicotine-, roet- en watervlekken

Productbeschrijving

Eigenschappen

Isolerende grondlaag voor latere behangwerkzaamheden of waterverdunbare muurverven. Gemakkelijk verwerkbaar, spat- en reukarm, oplosmiddelvrij. Uitstekende vlekisolatie, milieuvriendelijk.


Toepassingsgebied

Voor elke ondergrond die in het binnenwandbereik voorkomt, Bijvoorbeeld kantoren, keukens en ruimtes voor het bewaren van voedsel.



Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje

- **Uitstekend isolerend**
- **Snel droog**



Technische gegevens

Toepassingsgebied	Binnen	Natte afwrijfklasse*	n.v.t.
Kleuren ¹	Wit	Dekkingsklasse*	n.v.t.
Verpakkingsgrootte	2,5 en 10 Liter	Glansgraad*	Mat
Soortelijk gewicht	ca. 1,17 gr/cm ³	EU-VOC Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Dit product bevat max. 30 g/l.
Verbruik ²	ca. 150-200 ml/m ²		
Opslag ³	Koel en droog ca. 1 jaar		
Bindmiddelbasis	Gemengde Polymeer		

* Naar DIN EN 13 300

¹⁾ Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

²⁾ De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

³⁾ In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

GRABA ISOPRIM

Isolerende voorstrijk voor binnen tegen nicotine-, roet- en watervlekken

Ondergrondvoorbereiding

Ondergrond

De ondergrond moet zo droog mogelijk zijn. Verwijder stof, vet en oude coatings die niet goed hechten, was lijmresten volledig af.

De ondergronden dienen vrij te zijn van vuil, zout, uitslag, schimmelaantasting, lagen sinter- en meelkorrels en andere scheidende stoffen, vrij van verkleuring en verkleurende vreemde insluitsels. De ondergrond moet stabiel, schoon, droog en vrij van olie en vet zijn. Watervlekken droog afborstelen. Door nicotine, roet of vet vervuilde oppervlakken voorbehandelen met Kluthe Aktiv-Reiniger HP 500. Bestaande oude coatings dienen gecontroleerd te worden op geschiktheid, hechting en draagvermogen. Neem VOB, deel C, DIN 18363, het technische gegevensblad en de bijbehorende BFS-gegevensbladen in acht, elk in de nieuwste versie! Voor het aanbrengen van de coating dient de geschiktheid van het materiaal/oppervlak te worden gecontroleerd met een testlaag. Vraag bij twijfel deskundig advies.

Bij hardnekkige vlekken tweemaal isoleren met Conti® IsoPrim, in extreme gevallen Conti® Murolux SMP of ContiPur® Multigrund (2-componenten).

Niet geschikt voor mortelgroep I.

Scheuren

Scheuren vakbekwaam wegwerken en genoeg droogtijd hanteren.

Verwerking

Materiaalinstelling

Goed schudden voor gebruik en goed sluiten na gebruik. Indien mogelijk onverdund gebruiken.

Aanbrengmethodes

Meestal eenmalig onverdund aanbrengen. Geschikt voor airless spuitapplicatie (mondstukdiameter min. 0,5 mm, 180 - 250 bar). Materiaal-, circulatie- en ondergrondtemperatuur minimaal 5 °C.

Verwerking

In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbrengen.

Sterk zuigende ondergronden

Voor sterk zuigende, kruimelige en zanderige ondergronden adviseren wij het gebruik van Conti® Puracryl Tiefgrund. Alvorens de coatingwerkzaamheden uit te voeren dient de geschiktheid van het materiaal/ondergrond te worden gecontroleerd door het aanbrengen van een proeflaag. Vraag bij twijfel deskundig advies.

Overschilderen/droogtijd

Overschilderbaar na ten vroegste 12 uur bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Volledig gedroogd na ca. 28 dagen. Houd bij koel, vochtig weer en dikkere lagen rekening met een navenant langere droogtijd.

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

GRABA ISOPRIM

Isolerende voorstrijk voor binnen tegen nicotine-, roet- en watervlekken

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.