

GRABA PRIM

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Productbeschrijving

Eigenschappen

Waterverduunbaar hechtingsbevorderend voorstrijkmiddel, wit gepigmenteerd, licht vullend, voor binnen en buiten. Geschikt voor alle voorkomende ondergronden bij gevel- en wandafwerking.

Toepassingsgebied

Speciaal voor stucsoorten van mortelgroepen II en III, beton, kalkzand-, bak- en hardgebakken steen, gipsplaat en krijtende oude lagen. Geurarm, niet brandbaar, waterdampdoorlatend, milieuvriendelijk en oplosmiddel- en weekmakervrij.



- Wit gepigmenteerd
- Voor binnen en buiten
- Licht vullend

Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje



Technische gegevens

Toepassingsgebied	Binnen en buiten	Natte afwrijfklasse*	n.v.t.
Kleuren ¹	Wit	Dekkingsklasse*	n.v.t.
Verpakkingsgrootte	5 en 10 Liter	Glansgraad*	Stompmat
Soortelijk gewicht	ca. 1,37 gr/cm ³	EU-VOC Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Dit product bevat max. 30 g/l.
Verbruik ²	ca. 100-300 ml/m ²		
Opslag ³	Koel en droog ca. 1 jaar		
Bindmiddelbasis	Kunststof-acrylaatdispersie		

* Naar DIN EN 13 300

¹⁾ Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

²⁾ De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

³⁾ In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

GRABA PRIM

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Ondergrondvoorbereiding

Ondergrond

De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij te zijn. Verder vrij van verf en verfresten, scheurvrij, droog en vrij van zouten en bloedingen.

Scheuren

Scheuren vakbekwaam wegwerken en genoeg droogtijd hanteren.

Verkleurde vlekken

Vlekken voorstrijken met Conti IsoPrim.

Verwerking

Materiaalinstelling

Het product is gebruiksklaar ingesteld.

Aanbrengmethodes

Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten. Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

Verwerking

In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmethode kan tot maximaal 10% water worden toegevoegd.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden dienen voorbereid te worden met Conti® Puracryl- Tiefgrund.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund voorbereiden. Gladde, glanzende ondergronden vooraf opruwen.

Overschilderen/droogtijd

Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en overschilderbaar. Belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

GRABA PRIM

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00