

GRABA VOORSTRIJK

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Productbeschrijving

Eigenschappen

Gebruiksklare, ongepigmenteerde voorstrijk op basis van acrylaat-dispersie voor binnen en buiten. Oplosmiddelvrij, volgens VOB, deel C, DIN 18363 paragraaf 2.2.1, niet brandbaar. Hoog penerend vermogen met hoge substraatconsolidatie en verminderd absorptievermogen. Diffuus, milieuvriendelijk.

Toepassingsgebied

Voor het versterken van zanderige, poreuze en sterk zuigende minerale ondergronden binnen en buiten. Toepasbaar op gips, beton, metselwerk en gipskarton. Egaliseert het zuigvermogen van ondergronden en bereidt de oppervlakken optimaal voor op de volgende laag.

- Voor binnen en buiten
- Voor minerale ondergronden
- vermindert en egaliseert het absorptievermogen



Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje



Technische gegevens

Toepassingsgebied	Binnen en buiten	Natte afwrijfklasse*	n.v.t.
Kleuren ¹	Melkachtig, droogt transparant op	Dekkingsklasse*	n.v.t.
Verpakkingsgrootte	1, 5 en 10 Liter	Glansgraad*	n.v.t.
Soortelijk gewicht	ca. 1,03 gr/cm ³	EU-VOC Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Dit product bevat max. 30 g/l.
Verbruik ²	ca. 100-300 ml/m ²		
Opslag ³	Koel en droog ca. 1 jaar		
Bindmiddelbasis	Acrylaat-Copolymeer		

* Naar DIN EN 13 300

¹⁾ Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

²⁾ De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

³⁾ In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

GRABA VOORSTRIJK

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Ondergrondvoorbereiding

Ondergrond

De ondergrond moet zo droog mogelijk zijn. Verwijder stof, vet en oude coatings die niet goed hechten, lijmresten volledig afwassen.

De ondergronden dienen vrij te zijn van vuil, zout, uitslag, schimmelaantasting, lagen sinter- en meelkorrels en andere scheidende stoffen, vrij van verkleuring en verkleurende vreemde insluitsels. Voor het reinigen van vervuilde oppervlakken adviseren wij Conti® gevelreiniger als voorbehandeling te gebruiken. Bestaande oude coatings dienen gecontroleerd te worden op geschiktheid, hechting en draagvermogen. Neem VOB, deel C, DIN 18363, het technische gegevensblad en de bijbehorende BFS-gegevensbladen in acht, elk in de nieuwste versie! Voor het aanbrengen van de coating dient de geschiktheid van het materiaal/oppervlak te worden gecontroleerd met een testlaag. Vraag bij twijfel deskundig advies.

Nieuw pleisterwerk, afhankelijk van seizoen en temperatuur, minimaal 2 tot 4 weken onbehandeld laten drogen. Kalkpleister CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) en mineraal Lichte pleister minimaal 4 weken onbehandeld laten drogen.

Scheuren

Scheuren vakbekwaam wegwerken en genoeg droogtijd hanteren.

Verkleurde vlekken

Vlekken voorstrijken met Conti IsoPrim.

Verwerking

Materiaalinstelling

Goed schudden voor gebruik en goed sluiten na gebruik. Op zwak zuigende ondergronden tot 30% verdunnen met water. Pas de hoeveelheid water aan zodat er geen glanzende primerfilm wordt gevormd.

Aanbrengmethodes

Kwast, roller of spuiten. Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

Verwerking

In de regel eenmalig aanbrengen met een plafondborstel, oppervlakteborstel of sproeien. In sterk zuigende ondergronden nat-in-nat inwerken. Neem voor gebruik de gevaren- en veiligheidsinstructies in acht.

Overschilderen/droogtijd

Overschilderbaar na enkele uren bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Houd bij koel, vochtig weer en dikkere lagen rekening met langere droogtijden.

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

GRABA VOORSTRIJK

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en het gebruik van onze producten, ontslaan ze de verwerker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende zekerheid van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving vallen onder de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten.