

CONTI DAKCOATING

Matte, watergedragen, elastische, witte dakcoating

Productbeschrijving

Eigenschappen

Matte, watergedragen, elastische, witte dakcoating. Waterafstotend. Zonlichtreflecterend (SRI-index: 111). Hoge UV-bestendigheid, waardoor er weinig kans op verpoedering is. Zeer goed bestand tegen agressieve milieu invloeden, zoals smog. Zorgt voor lagere binnentemperatuur en verlengt de levensduur van het dak.

Toepassingsgebied

Conti Dakcoating is geschikt voor vrijwel alle dakpannen en platte dakbedekkingen, bestaande uit bitumen, metaal, beton, asbestcement en kunststof, waarop geen stilstaand water blijft staan.



- Eenvoudig verwerkbaar
- Elastisch
- Hoge UV-bestendigheid

Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje



Technische gegevens

Toepassingsgebied	Buiten	Natte afwrijfklasse*	Klasse 2
Kleuren ¹	Wit en aan te kleuren met Conti ProfiColor	Dekkingsklasse*	Klasse 2 bij 6 m²/l
Verpakkingsgrootte	12,5 Liter	Glansgraad*	Mat
Soortelijk gewicht	ca. 1,06 gr/cm³	EU-VOC Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Dit product bevat max. 30 g/l.
Verbruik ²	ca. 250 ml/m²	Aanbevolen laagdikte	Nat ca. 500 µm / droog ca. 400 µm.
Opslag ³	Koel en droog ca. 1 jaar		
Bindmiddelbasis	Dispersie Acrylaat		

* Naar DIN EN 13 300

¹⁾ Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

²⁾ De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

³⁾ In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

CONTI DAKCOATING

Matte, watergedragen, elastische, witte dakcoating

Ondergrondvoorbereiding

Ondergrond

De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. Het weer dient enkele dagen droog te blijven na aanbrengen.

Voorbehandeling

Evenuele aanwezige algen en mossen verwijderen. Bitumen ondergronden hebben geen voorbehandeling nodig. Alle andere ondergronden moeten eerst worden voorbehandeld.

Verwerking

Materiaalinstelling

Het product is gebruiksklaar ingesteld.

Materiaalkleur

Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurversterking optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Aanbrengmethodes

Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten. Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3 °C boven het dauwpunt te liggen.

Verwerking

Om de vereiste laagdikte te behalen dienen 2 lagen te worden gerold. Wanneer er gekozen wordt om te spuiten volstaat 1 laag. Afhankelijk van de ondergrond en verweringsmethode kan tot maximaal 5% water worden toegevoegd.

Overschilderen/droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uren tasterdroog en overschilderbaar. Belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden. Neerslag of water vermijden.

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

CONTI DAKCOATING

Matte, watergedragen, elastische, witte dakcoating

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00