

## Van Buuren Tex Primer

**Hechtingsbevorderende, dekkende voorstrijk voor binnen en buiten. Voor een glatte afwerking van wanden en plafonds. Toepasbaar op licht zuigende ondergronden.**



	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Wit dekkend. Verrol- en verspuitbaar. Binnen en buiten. Verstevigd de ondergrond. Heft het verschil in zuiging op. Bevordert de hechting. Mat.
Toepassing	Het voorstrijken van onbehandelde en met muurverf behandelde ondergronden voor vermindering van de zuiging en verbetering van de hechting.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	Onverdund gebruiken.
Ondergrond	De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 7-10 m <sup>2</sup> /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.